AM.STRIP.2
Pneumatische Abisoliermaschine

AAT ASTON GmbH
Konradstr. 7, 90429 Nürnberg
Tel. 0911/3266-0 , Fax 0911/3266-299
www.aston.de info@aston.de

Die AM.STRIP.2 und AM.STRIP.2 V und AM.STRIP.2/35 sind universell einsetzbare, halbautomatische Kabelabisoliermaschinen für den robusten industriellen Einsatz und die wirtschaftliche Fertigung kleiner bis mittlerer Serien. Spezielle, an das zu verarbeitende Kabel angepasste Messer lassen die Bearbeitung nahezu sämtlicher marktüblicher Kabel zu. Alle Umrüstarbeiten können sekundenschnell ohne Werkzeug ausgeführt werden. Bei Einsatz von Prismen-Messern passen sich die Maschinen nach der Grundeinstellung automatisch anderen Querschnitten bis 6mm² an (kabelabhängig). In begrenztem Umfang und bei kleineren Losgrößen kann die Maschine auch zum Ablängen eingesetzt werden.

Technische Daten:

Rundleiter	von 1,0 – 25 mm Außen-Ø
Flachbandleiter	bis 35 mm Breite
max. Abisolierlänge	bis 120 mm Ganzabzug
AM.STRIP.2 V	bis 230 mm Ganzabzug
	bis 450 mm Teilabzug
Sonderversion	AM.STRIP.2/35 mm bis 35 mm Außen- Ø

Varianten:
- mit pneumatischem Sensor
- mit Lichtschranke

Optionen:
- Schlitzeinrichtung (Abb. 7) - zum Schlitzen und Abisolieren von Breitbandleitungen
- Spezielle Messerkopfbauten (Abb. 5 + 6) für gestufte oder 2-stufige Bearbeitung
- Abisolieranschlag für größere Abisolierlängen im Teilabzug
- Hubbegrenzung für schnelleres Arbeiten bei kurzen Abisolierlängen
- Pneumatischer Sensor für sofortige Auslösung des Abisoliervorgangs (nicht möglich bei AM.STIRP.2V)
- Lichtschranke für hochpräzise Abisolierung


Abb. 1


Abb. 2


Abb. 3


Abb. 4


Abb. 5


Abb. 6


Abb. 7

Abb. 8