

Aston SC 05 Spezialcrimppresse




Konradstr. 7, 90429 Nürnberg
Tel. 0911/3266-0 , Fax 0911/3266-299
www.aston.de info@aston.de



Die Aston SC 05 ist mit einem sehr leistungsfähigen elektropneumatischen Antrieb ausgestattet und wird über einen Fußschalter ausgelöst. Der zwangsgesteuerte Ablauf wird mit einer Mikroprozessorsteuerung überwacht.

Mit dem standardmäßig eingebauten Quadro-Crimp-Werkzeug ist eine Verarbeitung von losen Aderendhülsen mit oder ohne Kunststoffkragen von 0,34 mm² - 4 mm² und in den Längen 6 – 18 mm möglich. Die Anpassung an die verschiedenen Hülsenquerschnitte erfolgt durch einen einfachen Wechsel des Einführtrichters. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich.

- Andere Crimpformen sind auf Anfrage bzw. nach Bemusterung und Prüfung möglich.
- Ausgestattet für einen Querschnitt
- Umrüstung durch Wechseltrichter



Technische Daten:

Crimpbereich:	0,34 mm ² – 4 mm ²
Hülsenlänge:	6 - 18 mm
Einführlänge:	13 mm + Hülsenlänge
Auslösung:	Fußschalter
Elektroanschluss:	230V/50Hz/20VA
Druckluftanschluss:	5,5 bar
Abmessungen:	165 x 405 x 240 mm (BxHxT)