Ringwickelsysteme

NEU

Vollautomatische Wickelsysteme KRI-xxx

Ringwickler zum schnellen und rationellen Aufwickeln von Kabeln in Verbindung mit einem Kabelverarbeitungsautomaten.

Der Ringdurchmesser wird direkt am Ringwickler programmiert. Nach dem Wickelvorgang senken sich die Dorne automatisch ab, der Kabelring kann dadurch problemlos entnommen werden. Auch sehr schwere Kabellringe lassen sich leicht über einen Tisch flach wegschieben.

VARIANTEN	KRI 450	KRI 850
Kabelring-Innendurchmesser	min. 120 mm	min. 250 mm / max. 600 mm, im Auto-Mode max. 400 mm
Kabelring-Außendurchmesser	max. 430 mm	max. 850 mm im Auto-Mode max. 600 mm
Kabelring-Höhe	max. 145 mm	max. 160 mm
Flexible Leiter bis Durchmesser	max. 20 mm	max. 35 mm
Gewicht Kabelringe	40 kg	80 kg / 20 kg CBP
Steuerung	SPS und LCD-Bedienterminal, Programierbar sind Innen- und Außendurchmesser, Steigung - Ausziehen, Absenkzeit der Wickeldorne	SPS und LCD-Bedienterminal, Programierbar sind Innen- und Außendurchmesser, Steigung - Ausziehen, Absenkzeit der Wickeldorne
Schnittstellen	Ansteuerung von Zuführgeräten und Kabelverarbeitungsautomaten	Ansteuerung von Zuführgeräten und Kabelverarbeitungsautomaten
Geschwindigkeit	Synchron gesteuerte Geschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine über vorhandene Schnittstellen	Synchron gesteuerte Geschwindigkeit durch die vorgelagerte Maschine über vorhandene Schnittstellen
Artikel-Nummer	318-KRI450 C	318-KRI850 C

Beide Varianten auch erhältlich als:

- **KRI 450/850 CB** Integration eines zusätzlichen manuellen Bindegerätes. Der Kabelring wird auf gleicher Höhe seitlich verschoben und bündig von Hand in das Bindegerät geführt.
- **KRI 450/850 CBP** Integration eines vollautonmatischen Handlings- und Abbindesystems. Das Handlingsystem führt einen vollautomatischen Abbindevorgang durch und gibt den Kabelbund kontrolliert frei.

KRI 450 C

KRI 450 CB

KRI 450 CBP